



HY-800/HY-800D 红外接种环灭菌器

产品介绍:

红外接种环灭菌器应用于接种环、接种针等小型物品的高温灭菌消毒，完全替代酒精灯，方便快捷。可广泛应用于生物安全柜、净化工作台、抽风机旁、流动车上等环境中，甚至野外等恶劣环境下也可方便使用，随时进行高温灭菌消毒。

产品特点:

- ▶ 接种环消毒灭菌安全、方便，可完全代替酒精灯；
- ▶ 加热区内温度高达 800℃ 以上，杀菌只需 5 到 7 秒；
- ▶ 体积小、重量轻、操作简便，仪器美观、易清洁、使用寿命长；
- ▶ 本装置可以用于厌氧室中；
- ▶ 在陶瓷漏斗管道的深处有灰化有机物质，防止传染性溅污和交叉污染；
- ▶ 独有的智能算法，充分延长加热体使用寿命，有效提高安全性。



产品参数:

型 号	HY-800	HY-800D
中心区最高温度:	825℃ ± 25℃	
低档温度:	480℃	
加热速度:	15min (加热至最高温度)	
消毒物品最大外径:	Φ 15mm	Φ 35mm
加热区总长:	140mm	100mm
输入电源:	AC 220V / AC 110V, 50/60Hz	
功 率:	150W	250W
熔 断 器:	250V, 2A/3A, Φ 5x20	
外形尺寸:	120×155×180 (mm)	130×120×200 (mm)
净 重:	1kg	1.3kg